

## KSS 25 CF-EP

**Art.-Nr.: 970 003 / 860 007**

### 1. Produktbeschreibung

Nicht wasserlösliches Hochleistungs-Schneidöl für alle zäh harten und hochlegierten Stähle sowie schwer zerspanbare Werkstoffe.

KSS 25 CF-EP wird erfolgreich zum Sägen, Tiefziehen, Räumen, Abwälzfräsen und Kopierfräsen sowie für die spanabhebende und spanlose Umformung eingesetzt.

Ausgezeichnet für Zuschnittssägen und Minimalmengenschmierungen.

### 2. Produktvorteile

- Das Produkt enthält polare Wirkstoffe, die ein Verschweißen von Rauigkeitsspitzen zwischen Werkstück und Werkzeug verhindern.
- Die EP-Aktivierung erhöht die Standzeit um ein Vielfaches.

### 3. Ökologie

Chlorfrei

### 4. Verarbeitungshinweise

KSS 25 CF-EP muss pur zum Einsatz kommen.

### 5. Technische Daten

Farbe:	Braun, klar
Geruch:	Mild, ölig
Form:	Flüssig
Viskosität bei 20° C (DIN 51562):	28 mm <sup>2</sup> /s
Dichte bei 15° C (DIN 51757):	0,89 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt:	196° C
Lagertemperatur:	5 bis 40° C
Lagerzeit:	k. A.
Produktkennzeichnung:	Frei

### 6. Lieferbare Gebindegrößen

5 Ltr. und 25 Ltr. Kunststoffkanister, 204 Ltr. Blechfass, Größere Gebinde nur auf Anfrage lieferbar!  
 500 ml Spritzflasche  
 400 ml Spraydose mit Sprüh- und Punktstrahl

### 7. Zusatzprodukte

- Cool Line Schlauchsysteme (730 07x)
- Mikro-System für Minimalmengenschmierung (730 085)
- Kraftreiniger (907 050) zum Entfetten

### 8. Weitere Informationen

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Alle Angaben sind nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr auf Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Dieses Merkblatt befreit nicht von eigenen Materialtests.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.